

civemasa

Para o Campo
e Por Você!



AACRP

Arado de Aivecas Pesado Reversível

A família de arados **AACR-P** é a solução Civemasa projetada para o mais alto nível de exigência. É indicada para um preparo de solo profundo, que necessite de uma alta performance na aração e incorporação de corretivos.

- Maior rendimento operacional devido ao sistema de reversão horizontal das aivecas possibilitando operação no sentido “vai e vem”;
- Excelente penetração no solo;
- Eficiente reversão da leiva do solo e
- Ótimo acabamento, proporcionando o nivelamento e a incorporação de restos vegetais ao solo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- O AACR P possui uma estrutura super robusta e uma perfeita distribuição de peso.
- A profundidade de trabalho pode ser regulada de 40 a 50 cm dependendo da configuração da ponteira e é feita através de rodados com pneus 6.00 x 16. A reversão do conjunto único de aivecas é fácil e rápida, por ser efetuada através de um único cilindro hidráulico de ação dupla.
- O desarme automático das aivecas se dá através da ação de mola plana, sendo apenas necessário levantar-se o equipamento para o retorno imediato das aivecas à posição de trabalho.
- O formato das aivecas, com suas duas faces cortantes, forma um conjunto de ótima penetração e incorporação dos restos culturais. São revestidas com uma placa especial de polietileno, o que reduz consideravelmente o esforço e o atrito com o solo, proporcionando uma maior durabilidade das aivecas.



OPCIONAL:

Ponteiras: Disponibilizamos dois modelos de ponteiras, sendo estas: bico de aveica plano, que possibilita uma aeração até 40 cm de profundidade e bico de aveica côncavo, que possibilita uma aeração até 50 cm de profundidade.



Bico da Aveica Côncavo

Bico da Aveica Plano

OPCIONAL:

Sistema de Pulverização: para Aplicação em Barreira Química.

Tanque de 1200 litros.



OPCIONAL:

Cabeçalho Adaptador de 3º Ponto:

Dispositivo para acoplamento do arado à barra de tração, possibilitando a operação no arrasto sem a necessidade do trator possuir o 3º ponto.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Aivecas	Trator (cv)		Peso (kg)		Largura de Corte (mm)	Altura Livre (mm)	Espaçamento (mm)	Profundidade (mm)	
		Bico Plano	Bico Côncavo	Bico Plano	Bico Côncavo				Bico Plano	Bico Côncavo
AACR P	5	220 - 240*	250 - 275*	2.335	2.443	2.400	950	810	Até 400	Até 500
	6	240 - 260*	275 - 330*	2.610	2.657	2.880				
	7	260 - 300*	330 - 385*	2.775	2.797	3.360				
	8	300 - 340*	385 - 440*	3.010	3.079	3.840				
	9	340 - 380*	440 - 495*	3.320	3.317	4.320				
	10	380 - 420*	495 - 550*	3.452	3.538	4.800				

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!

ATENDIMENTO AO CLIENTE CIVEMASA
08h00 às 17h30 de segunda a sexta-feira

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114
Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900
Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil
civemasa.com.br



A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev.05 - 04/2025

 PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.