

civemasa

Para o Campo
e Por Você!



AACR²

Arado de Aivecas Civemasa
Reversível

- As aivecas são de formato cilíndrico, com alta capacidade de fragmentação do solo;
- Revestimento especial com Placa de Polietileno de Alta Densidade, oferecendo menor atrito com o solo e portanto menor esforço e maior resistência ao desgaste;
- Partes Substituíveis: as guias das aivecas e proteções do corpo recebem tratamentos térmicos adequados assegurando maior vida útil;
- Aivecas com desarme automático através de mola plana, permitindo o rápido retorno à posição de trabalho;
- Roda de Profundidade auto dirigível, com fácil regulagem e montada com pneu 6.00x16;
- Estrutura moderna, extra resistente, com melhor distribuição de peso;
- Sistema de Reversão Horizontal: com apenas um conjunto de aivecas, a reversão é rápida e simples, através de um cilindro hidráulico de dupla ação. O cabeçalho de engate aos três pontos é pivotado junto à estrutura do arado e assistido por um cilindro que efetua o nivelamento automático das aivecas nos dois sentidos de aração. A válvula de retenção pilotada do sistema hidráulico mantém o conjunto firmemente travado na posição desejada;
- Aivecas Simétricas: as aivecas CIVEMASA com duas faces cortantes proporcionam excelente penetração, destorroamento e incorporação de restos culturais;
- Menor peso e maior agilidade nas operações;
- Excelente desempenho em qualquer tipo de solo;
- Fácil penetração e incorporação perfeita;
- Componentes especiais para não grudar terra;
- Manutenção reduzida e maior vida útil.

OPCIONAL:

Ponteiras: Disponibilizamos dois modelos de ponteiras, sendo estas: **bico de aiveca plano**, que possibilita uma aeração até 40 cm de profundidade e **bico de aiveca côncavo**, que possibilita uma aeração até 50 cm de profundidade.



Bico da Aiveca Plano



Bico da Aiveca Côncavo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Aivecas	Trator (cv)		Peso (kg)		Largura de Corte (mm)	Altura Livre (mm)	Espaçamento (mm)	Profundidade de Corte (mm)	
		Bico Plano	Bico Côncavo	Bico Plano	Bico Côncavo				Bico Plano	Bico Côncavo
AACR ²	3	120 - 140*	150 - 165*	1.456	1.482	1.440	950	810	até 400	até 500
	4	160 - 180*	180 - 220*	1.646	1.680	1.920				
	5	200 - 240*	240 - 275*	1.813	1.856	2.400				

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |



A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 03/2025