

MAIS INFORMAÇÕES:

- Estrutura super reforçada e engate ao trator adequado para CAT2 e CAT3;
- Maior autonomia na operação: reservatório de adubo com 1250 litros;
- Peneira de segurança na entrada do reservatório;
- Visor para verificação no nível de carga do reservatório;
- Segurança: 100% adequado à norma NR12;
- Versatilidade: regulagem para espaçamentos entre linhas de 1,00 a 1,80 metros;
- Alta performance em áreas com grande densidade de palhada, possui discos de corte de 26" com regulagem de altura;
- Mais praticidade: sistema de desarme automático das hastes;
- Kit adicional de rosca sem fim, ideal para trabalhos em terrenos com alta declividade;
- Suporte para abastecimento rápido;
- Acionamento da rosca sem fim por motor hidráulico;
- Reservatório de água limpa com 26 litros;
- Disponível em dois modelos: cana crua e cana queimada;
- Opcional: caixa e sistema para aplicação de óxidos de cálcio.



CATP 1200 HD - Para Cana Crua

CIVEMASA

CATP 1200 HD

CULTIVADOR ADUBADOR DE TERCEIRO PONTO



PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

Rev.00-10/2022

www.civemasa.com.br



CATP 1200 HD

MAIS ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA

O CATP 1200 HD é uma solução que realiza simultaneamente: corte de palha, escarificação e adubação em grandes volumes de palha ou massa verde.

CATP 1200 HD - CANA CRUA

Cultivador para cana crua com rolo destorroador.

- Possui dois discos recortados com sistema pantográfico por linha de cultivo;
- Hastes escarificadoras com desarme automático de mola plana e bico alado;
- Trabalho em duas linhas de cana.



CATP 1200 HD - CANA QUEIMADA

Cultivador para cana queimada com aplainador traseiro em cada linha - quebra lombo.

- Possui dois conjuntos de 08 discos destorroadores para incorporação e acabamento na entre linha;
- Hastes escarificadoras com desarme automático de mola plana e bico alado;
- Trabalho em duas linhas de cana.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Trator (cv)	Peso (kg)	Discos de Corte	Discos Recortados Côncavos	Espaçamento Regulável (m)	Reservatório de Adubo (l)
CATP 1200 HD - 2L	140 acima	1.830	26"	18"	1,00 a 1,80	1.250

* Reservatório de água limpa: 26 litros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Trator (cv)	Peso (kg)	Discos de Corte	Discos Destorroadores	Espaçamento Regulável (m)	Reservatório de Adubo (l)
CATP 1200 HD - 2L	140 acima	2.037	26"	18"	1,00 a 1,80	1.250

* Reservatório de água limpa: 26 litros.