

***CIVEMASA***

Para o Campo  
e Por Você!



**CATP**

Cultivador Adubador de  
Terceiro Ponto

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Os cultivadores CATP realizam simultaneamente 3 operações distintas: a subsolagem, a adubação e o destorroamento em soqueiras de cana queimada sem enleiramento da palha ou no cultivo de cana planta.

As hastes subsoladoras, com espessura de 1", possuem desarme automático de mola plana e os conjuntos de discos de corte de 24" são semi-oscilantes.

As grades destorroadoras de múltiplas regulagens são oscilantes em tandem, tipo pantográfica com braços conjugados. Os conjuntos de discos destorroadores são independentes, de fácil regulagem e podem ser fornecidos com 1 ou 2 conjuntos de 4 discos por linha.

Possuem mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo.

São equipados com caixas de polietileno para fertilizantes com plataformas para auxílio no carregamento, sistema de distribuição através de rosca sem fim em aço inoxidável, com acionamento por motor hidráulico com válvula reguladora de fluxo de alta precisão.

**Opcional:** Kit para sulcação.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Trator (cv)	Quantidade Subsoladores	Peso (kg)	Discos Côncavos de 16"	Espaçamento (m)	Discos de Corte de 24"	Capacidade das Caixas (kg)
CATP 2	100 acima	2 hastes	1.120	8 ou 16	1,30 / 1,40 / 1,50	2	300 cada
CATP 3	140 acima	3 hastes	1.380	12 ou 24	1,40 / 1,50	3	

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | [www.civemasa.com.br](http://www.civemasa.com.br) |

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 05 - 07/2025

