

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!



GASPCRC EHD 10020

Grade Aradora Extra Pesada
Controle Remoto


As grades GASPCRC EHD 10020 foram projetadas para atender as necessidades de preparo profundo do solo nas severas condições dos canaviais. São indicadas também para a incorporação profunda de corretivo no solo (calcário), para a reforma de canaviais com alta densidade de palhada, gradagem profunda em áreas recém desbravadas e cerrados, além de atender as condições extremas da construção civil (construção de estradas e barragens).

CARACTERÍSTICAS:

- O espaçamento entre discos de 507mm associado à utilização de discos de 42" ou 44" de diâmetro, possibilita a incorporação de corretivos no solo de forma homogênea em até 42cm de profundidade (perfil de solo= 0-42cm);
- Esta grade possui estrutura tubular de alta resistência. Seu sistema de rodagem é muito eficiente, sendo os cubos dos rodeiros com dois rolamentos cada, além de proteção contra poeira e umidade. Possui barra offset perfurada, o que permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração;
- São equipadas com conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos;
- A barra de tração é ajustável para deslocamento angular da grade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	Medida dos discos	Eixo dos discos Ø	Espaçamento entre discos (mm)
GASPCRC EHD 10020	11	290 a 320	2.600	6.370	36" x 12,0 mm 38" x 12,0 mm 40" x 12,0 mm 42" x 12,0 mm ou 44" x 12,0 mm	2.3/4"	507
	12	300 a 330	2.750	6.668			
	13	320 a 350	3.160	6.871			
	14	330 a 360	3.222	7.536			
	15	350 a 380	3.640	7.701			
	16	360 a 390	3.815	8.960			
	17	380 a 410	4.160	9.835			
	18	390 a 420	4.280	9.367			
	19	410 a 440	4.525	10.255			
	20	420 a 460	4.750	9.772			
	21	440 a 480	5.093	10.832			
	22	460 a 500	5.135	11.637			
	23	480 a 520	5.390	12.100			
	24	500 a 540	5.704	12.170			
	25	520 a 560	5.950	12.405			
	26	540 a 580	6.380	13.739			
	27	560 a 600	6.531	13.825			
	28	580 a 620	6.820	14.160			
	29	600 a 640	7.000	14.720			
	30	620 a 660	7.280	14.736			



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO):

possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

* Peso com discos de 38"x12,0mm.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

