

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!



GASPCRC EHD 10020

Grade Aradora Extra Pesada
Controle Remoto


As grades GASPCRC EHD 10020 foram projetadas para atender as necessidades de preparo profundo do solo nas severas condições dos canaviais. São indicadas também para a incorporação profunda de corretivo no solo (calcário), para a reforma de canaviais com alta densidade de palhada, gradagem profunda em áreas recém desbravadas e cerrados, além de atender as condições extremas da construção civil (construção de estradas e barragens).

CARACTERÍSTICAS:

- O espaçamento entre discos de 507mm associado à utilização de discos de 42" ou 44" de diâmetro, possibilita a incorporação de corretivos no solo de forma homogênea em até 42cm de profundidade (perfil de solo= 0-42cm);
- Esta grade possui estrutura tubular de alta resistência. Seu sistema de rodagem é muito eficiente, sendo os cubos dos rodeiros com dois rolamentos cada, além de proteção contra poeira e umidade. Possui barra offset perfurada, o que permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração;
- São equipadas com conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos;
- A barra de tração é ajustável para deslocamento angular da grade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	Medida dos discos	Eixo dos discos Ø	Espaçamento entre discos (mm)
GASPCRC EHD 10020	11	290 a 320	2.600	6.333	36" x 12,0 mm 38" x 12,0 mm 40" x 12,0 mm 42" x 12,0 mm ou 44" x 12,0 mm	2.3/4"	507
	12	300 a 330	2.750	6.686			
	13	320 a 350	3.160	6.914			
	14	330 a 360	3.222	7.554			
	15	350 a 380	3.640	9.400			
	16	360 a 390	3.815	8.909			
	17	380 a 410	4.160	8.987			
	18	390 a 420	4.280	9.316			
	19	410 a 440	4.525	9.566			
	20	420 a 460	4.750	9.749			
	21	440 a 480	5.093	9.971			
	22	460 a 500	5.135	11.614			
	23	480 a 520	5.390	11.903			
	24	500 a 540	5.704	12.165			
	25	520 a 560	5.950	12.377			
	26	540 a 580	6.380	13.781			
	27	560 a 600	6.531	13.720			
	28	580 a 620	6.820	14.202			
	29	600 a 640	7.000	14.477			
	30	620 a 660	7.280	14.778			



Mancal DUOMARK OSCILANTE® (DMO):

possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e conseqüentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

* Peso com discos de 38"x12,0mm.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.civemasa.com.br |



A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 05 - 07/2025