

Civemasa

Para o Campo
e Por Você!



GASPCRC HD 9017

Grade Super Pesada Controle
Remoto Civemasa

A grade GASPCRC HD 9017 foi projetada para atender as necessidades de preparo pesado de solo e incorporação profunda e homogênea de corretivos. É ideal para o preparo de solo em áreas com grande volume de palhada e massa verde.


Esta grade é construída com estrutura de alta resistência. Possui barra offset perfurada, o que permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração e conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos.

Seu sistema de rodagem é muito eficiente, sendo os cubos dos rodeiros com dois rolamentos cada, além de proteção contra poeira e umidade.

Possuem limpadores de discos reforçados, separadores fundidos, cilindros hidráulicos de dupla ação com mangueiras, engate rápido e topadores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	Medida dos discos	Eixo dos discos Ø	Espaçamento entre discos (mm)
GASPCRC HD 9017 Barra Estabilizadora (varão)	18	310 - 330	3.795	8.665	36" x 9,0 mm	2.1/2"	440
	20	330 - 350	4.207	9.070	36" x 12,0 mm		
	22	350 - 370	4.621	9.385	38" x 12,0 mm		
GASPCRC HD 9017 Cilindro no Cabeçalho	12	250 - 270	2.526	5.390	36" x 9,0 mm 36" x 12,0 mm 38" x 12,0 mm 40" x 12,0 mm	2.1/2"	440
	14	270 - 290	2.942	5.993			
	16	290 - 310	3.344	6.559			
	18	310 - 330	3.795	8.546			
	20	330 - 350	4.207	8.907			
	22	350 - 370	4.621	9.266			
	24	370 - 390	4.970	9.694			
	26	390 - 410	5.384	10.043			
	28	410 - 430	5.798	10.396			
	30	430 - 450	6.203	11.230			
GASPCRC HD 9017 Ponta Dobrável	32	480 - 500	6.626	12.268			
	34	500 - 520	7.037	12.619			
	36	520 - 560	7.431	12.970			



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO):
possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

* Peso com discos de 40"x12,0mm.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.