

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!



GASPCRC

Grade Aradora Super Pesada
Controle Remoto Civemasa


As grades GASPCRC foram projetadas para atender as exigências dos serviços pesados, executando a gradagem profunda em áreas com grande quantidade de massa verde e resíduos vegetais, cerrados baixos e na eliminação de soqueiras.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Construída com estrutura tubular de alta resistência;
- Possui barra offset perfurada, o que permite deslocamentos laterais para um melhor ajuste em diferentes condições de tração e também um conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos;
- Para o transporte e controle de profundidade, é equipada com rodeiros, com pneus 900 x 20 para modelos de 10 a 22 discos e pneus 400/55-22,5 para modelos de 24 e 26 discos, montados sobre cubos de rolamentos cônicos acionados por cilindro hidráulico de dulpça ação da cabine do trator;
- Possui limpadores de discos reforçados e ajustáveis, além de macaco no cabeçalho para facilitar o engate ao trator.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Medida dos discos	Eixo dos discos Ø	Espaçamento entre Discos (mm)
GASPCRC	10	150 - 170	3.149	1.770	32" x 9,0 mm 34" x 12,0 mm 36" x 9,0 mm 36" x 12,0 mm	2.1/2" AÇO ABNT 5160	440
	12	180 - 200	4.354	2.210			
	14	220 - 230	4.606	2.650			
	16	240 - 260	5.358	3.100			
	18	260 - 270	5.700	3.520			
	20	270 - 280	5.774	4.000			
	22	290 - 300	6.030	4.440			
	24	310 - 330	7.310**	5.040			
	26	340 - 360	7.552**	5.450			



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e conseqüentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

* Peso com discos de 34" x 12,0 mm. | ** Peso com discos de 36" x 12,0 mm.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.civemasa.com.br |

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 07/2025

