

civemasa

GASPMC EHD 10020

GRADE ARADORA EXTRA PESADA MECÂNICA




**PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.**

As grades GASPMC EHD 10020 foram projetadas para atender às extremas condições na construção civil, como construir estradas e barragens e também para preparar novas áreas para reflorestamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Esta grade é construída com estrutura de alta resistência;
- Possui barra offset perfurada, o que permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração;
- São equipadas com conjunto estabilizador para nivelamento das seções de discos;
- A barra de tração é ajustável para deslocamento angular da grade.



MANCAL DUROMARK OSCILANTE: tecnologia exclusiva e patenteada.

Os mancais DUROMARK OSCILANTE possuem suporte de oscilação, permitindo que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Peso (kg)*	Largura de Corte (mm)	Medida dos discos	Eixo dos discos Ø	Espaçamento entre discos (mm)
GASPMC EHD 10020	10	180 a 200	3.993	2.032	36" x 12,0 mm	2.3/4" AÇO ABNT 5160	507
	12	200 a 220	4.610	2.540	38" x 12,0 mm		
	14	240 a 260	5.564	3.460	40" x 12,0 mm		
	16	260 a 280	6.579	3.556	42" x 12,0 mm		
	20	300 a 320	6.757	4.572	44" x 12,0 mm		

* Peso com discos de 36" x 12,0 mm.

- A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114