

# GCICR EHD

GRADE CIVEMASA INTERMEDIÁRIA  
CONTROLE REMOTO



PREPARO DO SOLO PARA  
CEREAIS EM TERRENOS  
ANTERIORMENTE JÁ CULTIVADOS

**civemasa**

## Características Principais

As GCICR EHD são próprias à aração no preparo do solo para cereais em terrenos anteriormente já cultivados. Seu uso estende-se também à gradagem de destorroamento, executada após a utilização de arados ou grades pesadas no preparo do solo para cana-de-açúcar e renovação de pastagens.

Esta grade possui uma estrutura de alta resistência, sendo o quadro construído com tubos de aço soldados.

Seu sistema de rodagem para manobras e transporte é muito eficiente e utilizam pneus 11L15. Nos modelos 19 e 23 o conjunto de rodeiro é simples e nos modelos 27 e 31 é duplo.

São equipadas com barra estabilizadora para nivelamento frontal e traseiro das seções de discos. A barra de tração é ajustável para deslocamento angular da grade.

Os mancais são de rolamentos com lubrificação permanente a banho de óleo.



## Especificações Técnicas

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	TRATOR (cv)	PESO (kg)	LARGURA DE CORTE (mm)	MEDIDA DOS DISCOS	EIXO DOS DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS
GCICR EHD	19	110 a 120	2.468	2.438	26", 28" x 6,0mm ou 28" x 7,5 mm	Ø 2.1/8" Aço ABNT 5160	270 mm
	23	140 a 150	2.889	3.048			
	27	150 a 160	3.175	3.658			
	31	170 a 180	3.380	4.267			

**civemasa**

Fone (16) 3382.8222 • Fax (16) 3382.8355  
Avenida Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Matão (SP) | Brasil  
Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas "Tatu" S.A.  
CNPJ 52.311.289/0001-63 | Ins. Est. 441.000.151.114  
[www.civemasa.com.br](http://www.civemasa.com.br) - [civemasa@civemasa.com.br](mailto:civemasa@civemasa.com.br)

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 07/2018 - Rev. 01

