



civemasa

As grades GCLH-340 foram projetadas especialmente para o preparo de solos com altos níveis de resíduos como arroz, cana-de-açúcar, girassol, tomate, trigo, abacaxi, etc..

Esta grade possui uma estrutura com alta resistência e durabilidade. Seu sistema de rotação de duas rodas duplas com pneus 400x60 é muito eficiente, sendo

os cubos das rodas com oito parafusos.

Possuem mancais de rolamentos com lubrificação permanente a banho de óleo, pinos nas articulações tratados termicamente, separadores de ferro fundido, limpadores de discos reguláveis e luvas removíveis em pontos articulados. A regulagem de abertura/fechamento da seção de discos é executada hidráulicamente.

MODELO	TRATOR (cv)	PESO (kg)	QUANTIDADE DISCOS	LARGURA DE CORTE (mm)	MEDIDA DOS DISCOS	EIXO DOS DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	PROFUNDIDADE DE CORTE (mm)
GCLH-340 31	340 a 360	7.413	31	4.885	32" x 9,0 mm ou 34" x 9,0 mm ou 36" x 9,0 mm	Ø 2.1/2" AÇO ABNT 5160	340	230
GCLH-340 35	380 a 400	8.328	35	5.565				
GCLH-340 39	400 a 440	8.768	39	6.245				
GCLH-340 41	440 a 460	8.804	41	6.585				
GCLH-340 45	460 a 480	9.472	45	7.265				

Comprometida com a busca constante da qualidade em seus produtos, a Civemasa reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste folheto, sem prévio aviso.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A
Avenida Marchesan, 1979 | Caixa Postal 131 | CEP 15994-900 | Matão (SP)
CNPJ 52.311.289/0001-63 | Inscrição Estadual 441.000.151.114
Fone (16) 3382.8222 | Fax (16) 3382.8355

REVENDA