

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!



GDFH

Grade Destorroadora
Flutuante Hidráulica


- Esta grade destorreadora flutuante com regulagem do ângulo de corte dos discos através de pistões hidráulicos, efetua o destorramento, nivelamento e incorporação de herbicidas com elevado rendimento operacional e de forma uniforme e linear em todo tipo de cultura, inclusive, nas culturas de cana-de-açúcar, de mandioca, etc.
- A articulação central no chassi permite flutuação ideal para acompanhar praticamente todas as irregularidades da superfície do solo ou, até mesmo, efetuar acabamento em terraços de base larga.
- Durante o transporte esta articulação deve ser travada por meio de dispositivo específico que acompanha o equipamento.
- Possui sistema de transporte longitudinal com pneus acionados por pistões hidráulicos, o que permite colocar rapidamente a grade em posição de transporte, possibilitando transitar por lugares estreitos e longas distâncias em maior velocidade.



Posição de transporte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso (kg)	Largura de Corte (mm)	Pneus	Medida dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)	Eixo dos Discos
GDFH	48	110 a 120	2.297*	4.480	11L 15	20" X 3,5 mm	195	Ø 1.1/2" Aço ABNT 5160
	52	120 a 130	2.482*	4.870				
	56	130 a 140	2.557*	5.260				
	60	140 a 160	2.650*	5.650				
	64	160 a 180	2.762*	6.040				
	68	180 a 200	2.840*	6.430				
	72	200 a 220	2.929*	6.820				
	76	220 a 240	3.190*	7.245				
	80	240 a 260	3.271*	7.620				
	84	260 a 270	3.348*	8.000				
	88	270 a 280	4.726	8.335	10.5/80-18-12L SUPER FLOT	24" x 4,5 mm		
	92	280 a 290	4.840	8.708				
	96	290 a 300	4.960	9.074				
	100	300 a 310	5.086	9.453				
	104	310 a 320	5.280	9.833				
	108	320 a 330	5.385	10.224				



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO):

possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

*Peso com discos de 20" x 3,5 mm, mistos.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |



A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 04 - 04/2025