

CIVEMASA

GDRA

**Grade Destorroadora com Lateral
Dobrável (Controle Remoto)**



**PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.**

Estas grades executam a gradagem de complementação do ciclo de preparo de solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições de receber em seguida as semeadeiras, facilitando a aplicação de herbicidas e, posteriormente a colheita mecanizada.

A lateral direita é dobrável por acionamento hidráulico, assim como o conjunto de rodas (com 4 pneus e cubos individuais) para o transporte, o que facilita o reboque do implemento por estradas rurais, passagem por pontes e porteiros estreitas, etc.

Os eixos dos discos são em aço ABNT 5160 Ø 1.1/2".

São equipadas com mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo.

Medida dos pneus: 6.50 x 16 ou 7.50 x 16.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso (kg)	Largura de Corte (mm)	Largura de Transporte (mm)	Medida dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)
GDRA	44	120 a 130	3.035	4.300	3.780	Ø 22" x 4,5 mm	200
	48	140 a 160	3.141	4.700	4.040		
	52	160 a 170	3.208	5.100	4.160		
	56	170 a 180	3.516	5.500	4.265		
	60	180 a 200	3.647	5.900	4.380		
	64	200 a 220	3.781	6.200	4.540		

*Articulação no centro do quadro, levantando apenas uma lateral.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114