

***civemasa***

**GNC**

**Grade Destorroadora Civemasa**



**PARA O CAMPO.  
E POR VOCÊ.**

As grades modelo GNC são indicadas para a gradagem de complementação do ciclo de preparo do solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições para o plantio e colheita mecanizada.

A abertura do ângulo de corte dos discos pode ser mecânica ou hidráulica. Possuem mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo, equipados com capas protetoras em sua parte inferior, protegendo o seu corpo de desgaste quando entram em atrito com o solo.

Opcionalmente nos modelos GNC 40 ao GNC 54 a abertura hidráulica é efetuada com pistão invertido, isto é, a grade trabalha com pistão fechado.

Devido a grande largura de corte, a partir do modelo GNC 60, os chassis possuem uma articulação central, o que proporciona um melhor acabamento na gradagem, pois o implemento pode acompanhar as oscilações do terreno.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quant. de Discos	Tratores (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Abertura Ângulo de Corte	Dimensão dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)
GNC	36	90 a 100	1.151	3.500	Mecânica	20" x 3,5 mm 22" x 4,5 mm	Ø 1.1/2" AÇO ABNT 5160	200
	40	100 a 120	1.310	3.900	Mecânica/Hidráulica			
	44	120 a 130	1.611	4.300	Mecânica/Hidráulica			
	48	130 a 140	1.679	4.700	Mecânica/Hidráulica			
	52	140 a 160	1.751	5.100	Mecânica/Hidráulica			
	54	160 a 170	1.805	5.300	Mecânica/Hidráulica			
	60	170 a 180	2.644	5.900	Hidráulica			
	64	180 a 200	2.733	6.200	Hidráulica			
	72	200 a 220	2.944	7.000	Hidráulica			
	84	240 a 290	3.636	8.200	Hidráulica			

\*Peso com discos de 22"x 4,5 mm e abertura hidráulica.

\*\* Grades com articulação central.

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151114