

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!



GNP

GRADE NIVELADORA
COM PNEUS PARA
TRANSPORTE

As grades **GNP** são indicadas para a gradagem de complementação do ciclo de preparo do solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições para o plantio e colheita mecanizada. A abertura do ângulo de corte dos discos pode ser mecânica ou hidráulica. Nos modelos GNP 44 ao GNP 54 a abertura hidráulica é efetuada com pistão invertido, isto é, a grade trabalha com o pistão fechado. São equipamentos com sistema de transporte manual, utilizando pneus 6.00 x 16. Possuem mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo, equipados com capas protetoras em sua parte inferior, protegendo o seu corpo de desgastar quando entram em atrito com o solo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Pôtença (cv) no motor do trator	Peso (kg)	Largura de Corte (mm)	Altura de Transporte (mm)	Largura de Transporte (mm)	Medida dos Discos	Eixo dos Discos Ø	Espaçamento entre Discos (mm)
		4 x 4							
GNP	40	100 a 120	1.879	3.900	2.335	2.600	22" X 4.5 mm	38,10 mm (1.1/2")	200
	44	120 a 130	1.919	4.300					
	48	130 a 140	2.006	4.700					
	52	140 a 160	2.092	5.100					
	54	160 a 170	2.145	5.300					

* Peso referente a grade com discos 22" x 4,5 mm mistas e abertura hidráulica com pistão invertido.
Dimensões sujeito a alteração podendo variar devido as características dos discos.
Medidas em milímetros.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |



A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 11/2024