



civemasa

GOMPC

Estas grades são próprias à aração no preparo do solo para cereais em terrenos anteriormente já cultivados, servindo também para incorporar restos vegetais pós colheita. Seu uso estende-se também à gradagem de destorroamento, executada após a utilização de arados ou grades pesadas no preparo do solo.

Grade com estrutura de alta resistência e durabilidade. O sistema de rodagem do modelo GOMPC é muito

eficiente e é utilizado para manobras e transporte. O modelo GOMC não possui sistema de rodagem.

O cabeçalho vem equipado com macaco e corrente de segurança além da possibilidade de ser articulado para o transporte. A barra de tração é ajustável para deslocamento angular da grade.

Os mancais são de rolamentos com lubrificação permanente a banho de óleo.

MODELO	TRATOR (cv)	PESO (kg)	QUANTIDADE DISCOS	LARGURA DE CORTE (mm)	MEDIDA DOS DISCOS	EIXO DOS DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS (mm)
GOMC 50	260 a 280	4.988	50	6.220	26" x 6,0 mm ou 28" x 7,5 mm ou 30" x 7,5 mm	Ø 1.5/8" AÇO ABNT 5160	270
GOMPC 56	300 a 320	6.696	56	7.240			

Comprometida com a busca constante da qualidade em seus produtos, a Civemasa reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste folheto, sem prévio aviso.