

civemasa

GPCR

**Grade Aradora Pesada
Controle Remoto Civemasa**



**PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.**

A grade GPCR executa os serviços de gradagem profunda com elevado rendimento operacional. A estrutura resistente e bem dimensionada possui um eficiente sistema de rodagem, que agiliza as manobras e o uso da grade em qualquer tipo de solo.

Esta grade tem aplicação comprovada na destruição de soqueiras, na reforma de pastagens e no preparo do solo para o plantio de cereais em geral.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura tubular de superior resistência;
- Conjunto estabilizador para nivelamento;
- Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com melhor ajuste em diferentes condições de tração;
- Rodeiros para transporte e controle de profundidade acionados hidráulicamente e montados sobre cubos com rolamentos de rolos cônicos;
- Quatro pneus 7.50 x 16;
- Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras e engate rápido;
- Mancais de rolamentos com lubrificação permanente a banho de óleo, com retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos;
- Limpadores dos discos ajustáveis;
- Macaco no cabeçalho para facilitar o engate ao trator.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Medida dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)	Eixo dos Discos
GPCR	12	120 a 140	2.776	1.870	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm	340	Ø 2.1/8" Aço ABNT 516.0
	14	140 a 160	2.986	2.210			
	16	160 a 180	3.352	2.550			
	18	180 a 200	4.385	2.900			
	20	220 a 240	4.609	3.230			
	24	240 a 260	4.996	3.910			
	28	280 a 300	5.549	4.590			
	30	300 a 320	5.873	4.930			

*Peso com discos de 32" x 9,0 mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114