

civemasa

Para o Campo
e Por Você!



GPCR

Grade Aradora Pesada
Controle Remoto Civemasa

A GPCR executa os serviços de gradagem profunda com elevado rendimento operacional. A estrutura resistente e bem dimensionada possui um eficiente sistema de rodagem, que agiliza as manobras e permite o uso da grade em qualquer tipo de solo. Esta grade tem aplicação comprovada na eliminação de soqueiras, na reforma de pastagens e no preparo do solo para o plantio de cereais em geral.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura tubular de superior resistência;
- Conjunto estabilizador para nivelamento;
- Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com o melhor ajuste em diferentes condições de tração;
- Rodeiros para transporte e controle de profundidade acionados hidráulicamente e montados sobre cubos com rolamentos de rolos cônicos;
- Quatro pneus 7.50 x 16 - 10 lonas;
- Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras e engate rápido;
- Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos;
- Eixo das seções de discos Ø 53,98mm (2.1/8");
- Limpadores dos discos ajustáveis;
- Macaco no cabeçalho para facilitar o engate.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Largura de Corte (mm)	Peso* (kg)	Medida dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)
GPCR	10	100 - 120	1.765	2.650	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm 32" x 12,0 mm 34" x 9,0 mm	340
	12	120 - 140	1.870	2.784		
	14	140 - 160	2.210	3.050		
	16	160 - 180	2.550	3.457		
	18	180 - 200	2.900	4.385		
	20	220 - 240	3.230	4.675		
	24	240 - 260	3.910	5.012		
	28	280 - 300	4.590	5.513		
	30	300 - 320	4.930	5.969		



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO):

possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

* Pesos aproximados com discos Ø 32" x 9,0 mm.

- Profundidade de Corte: 120 a 240mm
- Pneus 11-15 Raiado - 12 L e 400/60 - 14L são opcionais.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.civemasa.com.br |

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 08/2025

