civemasa

GVC

Grade Aradora Intermediária

PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.

As grades modelo GVC são próprias à gradagem no preparo do solo para cereais em terrenos anteriomente já cultivados. Seu uso estende-se também à gradagem de destorroamento, executada após a utilização de arados ou grades pesadas no preparo do solo para cana-de-açúcar.

A abertura e fechamento do ângulo de corte dos discos é executado por um cilindro hidráulico de dupla função.

São equipadas com mancais de rolamento com lubrificação permanente a óleo. Os mesmos são equipados com capas protetoras em sua parte inferior, que protegem o seu corpo de desgaste quando entram em atrito com o solo.

ESPECIFICACÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso* Aproximado (kg)	Largura de Corte (mm)	Dimensões dos Discos	Eixo dos Discos Ø	Espaçamento entre Discos (mm)
GVC	16	90 a 100	1.408	2.020	28" x 7,5 mm	1.3/4" AÇO ABNT 5160	270
	24	140 a 160	1.797	3.100			
	28	160 a 180	2.090	3.640			
	44	270 a 300	4.839	5.800			

* Peso com discos de 28" x 7,5 mm R.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 02 - 08/2022

www.civemasa.com.br