

civemasa

GVMF TR

**Grade Aradora Pesada com Pneus
(Controle Remoto)**



**PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.**

As grades modelo GVMF TR constituem-se na opção técnica e economicamente ideal para trabalhos de aração profunda de solos já cultivados anteriormente.

Realizam a incorporação de soqueiras de cana-de-açúcar e de cereais ou ainda a reforma de pastagens, apresentando excelente desempenho e alto rendimento, graças a grande largura de corte que atingem e a sua capacidade de penetração no solo.

Possuem rodas reforçadas com pneus de alta flutuação 400/60 e dois cilindros para o acionamento das rodas.

Os mancais utilizados no conjunto de discos são de rolamentos com lubrificação permanente a óleo e são equipados com capas protetoras em sua parte inferior, que protegem seu corpo de desgaste quando entram em atrito com o solo.

O cabeçalho é equipado com gancho de engate reforçado e um cilindro hidráulico com a função de facilitar manobras, transporte e trabalhos operacionais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso* Aproximado (kg)	Largura de Corte (mm)	Dimensões dos Discos	Eixo dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)
GVMF TR	20	230 a 250	4.510	3.420	32" x 9,0 mm	Ø 2" AÇO ABNT 5160	360
	22	250 a 270	4.720	3.780	ou		
	24	270 a 290	5.010	4.140	34" x 9,0 mm		

* Peso com discos de 32" x 9,0 mm R.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151114