

civemasa

GVPF

**Grade Aradora Super Pesada
com Rodas (Controle Remoto)**



**PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.**


As GVPF são grades de excepcional robustez, sendo indicadas para os mais pesados serviços de preparo de solo, como a primeira gradagem em áreas com grande quantidade de massa verde e restos vegetais, limpeza do terreno, preparo do solo e ou erradicação de cana-de-açúcar.

Possuem cubos e rodas individuais, acionados por dois cilindros hidráulicos, o que as torna facilmente transportáveis pelas estradas rurais.

- **GVPF 12 a 22 discos:** opcional DM (mancal duromark de rolamento com lubrificação permanente à óleo) ou DMO (mancal duromark oscilante);
- **GVPF 24 e 26 discos:** apenas DMO (mancal duromark oscilante)



No modelo de grade GVPF TR o cabeçalho é equipado com gancho de engate reforçado e um cilindro hidráulico com a função de facilitar manobras, transporte e trabalhos operacionais.



MANCAL DUROMARK OSCILANTE: tecnologia exclusiva e patenteada.

Os mancais DUROMARK OSCILANTE possuem suporte de oscilação, permitindo que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso mecânica (kg)*	Peso cilindro no cabeçalho (kg)*	Largura de Corte (mm)	Pneus	Medida dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)	Eixo dos Discos
GVPF	12	200 a 220	5.070	4.855	2.400	7.50 x 16 ou 400/60	32" x 9,0 mm 32" x 12,0 mm 34" x 9,0 mm 34" x 12,0 mm 36" x 12,0 mm 38" x 12,0 mm	450	Ø 2.1/2" Aço ABNT 5160
	14	220 a 240	5.565	5.350	2.800				
	16	240 a 260	6.174	5.959	3.200				
	18	260 a 280	6.482	6.261	3.600				
	20	300 a 320	6.757	-	4.000	7.50 x 16			
	22	320 a 340	6.987	-	4.500				
	24	360 a 380	8.352	8.243	5.100	900 x 20			
	26	380 a 400	8.748	8.634	5.520				

*Peso com discos de 34" x 12 mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114