

civemasa

GVP

Grade Aradora Super Pesada



**PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.**

As GVP são grades de excepcional robustez, sendo indicadas para os mais pesados serviços de preparo de solo, como a primeira gradagem após o desmatamento e limpeza do terreno, preparo do solo e ou erradicação de cana-de-açúcar.

A abertura do ângulo de corte dos discos pode ser mecânica ou hidráulica.

Possuem mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo. Os mesmos são equipados com capas protetoras em sua parte inferior, que protegem o seu corpo de desgaste quando entram em atrito com o solo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Hidráulica

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso (kg)	Largura de Corte (mm)	Medida dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)	Eixo dos Discos Ø
GVP	10	140 a 160	3.017	2.000	36" x 9,00 mm 36" x 12,0 mm	450	2.1/2" AÇO ABNT 5160
	20	280 a 320	5.573	4.000			
	22	320 a 340	5.688**	4.900			
	24	340 a 350	6173	5.800			

* Pesos aproximados com discos Ø 36" x 12,0 mm.

** Pesos aproximados com discos Ø 36" x 9,0 mm.

A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

Mecânica

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso (kg)	Largura de Corte (mm)	Medida dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)	Eixo dos Discos Ø
GVP	24	340 a 350	5.659	5.800	36" x 12,00 mm	437	2.1/2" AÇO ABNT 5160

* Pesos aproximados com discos Ø 34" x 9,0 mm.

A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114