

civemasa

LTM

Lâmina Traseira Multiuso



**PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.**

A LTM foi desenvolvida para realizar serviços de terraços, construção e manutenção de estradas, nivelamento do solo e eliminação de saliências e depressões em áreas de lavoura. Realiza tarefas semelhantes às de uma motoniveladora.

O ângulo vertical é obtido através de cilindros hidráulicos de dupla ação, acionados pelo comando hidráulico do trator, atingindo um ângulo máximo de 20°.

A lâmina pode ser regulada horizontalmente em ângulo de 45°.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Largura da Lâmina (m)	Tratores (cv)	Peso (kg)	Largura Externa (m)	Comprimento Total (m)	Pneus	Giro Horizontal	Giro Vertical	Velocidade de Trabalho (km/h)
LTM 5000	4,2	95 a 120	1.207	2,41	5,45	11L15 ou 12,4 x 24	45°	20°	5
LTM 5000S	4,5	120 a 200	2.600	3,35	7,03	14,9 x 28			

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114