

***CIVEMASA***

# SAC TR

GRADE SUPER ARADORA  
INTERMEDIÁRIA ESPECIAL COM PNEUS  
(CONTROLE REMOTO)



PARA O CAMPO.  
**E POR VOCÊ.**

As grades SAC TR executam com excelente desempenho e alto rendimento a aração para cereais em campos anteriormente já cultivados, assim como a gradagem de destorroamento, executada após o uso de arados ou grades pesadas em terrenos com grande quantidade de massa verde e resíduos vegetais e no preparo do solo para lavoura canieira.

A distância de 270mm entre discos confere às SAC TR uma perfeita relação diâmetro/espacamento, aumentando-lhes a largura de corte e, conseqüentemente, reduzindo os custos. Também diminui consideravelmente a possibilidade de embuchamento por restos vegetais.



Possuem rodas reforçadas com pneus e cubos individuais e dois cilindros para o acionamento das rodas. O cabeçalho é equipado com gancho de engate reforçado e um cilindro hidráulico com a função de facilitar manobras, transporte e trabalhos operacionais.



Os mancais são de rolamentos com lubrificação permanente a óleo e são equipados com capas protetoras em sua parte inferior, que protegem seu corpo de desgaste quando entram em atrito com o solo.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso (kg)	Largura de Corte (mm)	Pneus	Diâmetro dos Discos	Eixo dos Discos	Espacamento entre Discos
SAC TR	32	200 a 220	4.283	4.180	7.50 x 16 ou 400 / 60	28" x 7,5 mm 30" x 7,5mm	1.3/4" AÇO ABNT 5160	270 mm
	36	220 a 240	4.733	4.720				
	40	240 a 270	4.960	5.250				

\* Peso com discos de 30" x 7,5 mm e pneus 400/60.

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114