

civemasa

Para o Campo
e Por Você!



SAC

Grade Super Aradora
Intermediária com Pneus
(Controle Remoto)

As grades **SAC** executam com excelente desempenho e alto rendimento a aração para cereais em campos anteriormente já cultivados, assim como a gradagem de destorroamento, executada após o uso de arados ou grades pesadas em terrenos recém-desmatados e no preparo do solo para lavoura canavieira.

Dotadas de conjuntos de rodas com pneus e cubos individuais, facilitando o transporte pelas estradas rurais.

A distância de 270 mm entre discos confere às SAC uma perfeita relação diâmetro/espacamento, aumentando-lhes a largura de corte e, conseqüentemente, reduzindo os custos.

Também diminui consideravelmente a possibilidade de embuchamento por restos vegetais.

São equipadas com mancais de rolamento com lubrificação permanente a óleo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade Discos	Tratores (cv)	Peso Aproximado (kg)	Largura de Corte (mm)	Pneus	Medidas dos Discos	Eixo dos Discos Ø	Espacamento entre Discos (mm)
SAC	28	180 a 200	3.920	3.640	4= 7.50 x 16	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm	1.3/4" AÇO ABNT 5160	270
	32	200 a 220	4.085	4.180				
	36	220 a 240	4.265	4.720				
	40	240 a 270	4.480	5.250				
	44	270 a 290	5.700	5.800				
	48	300 a 330	5.660	6.350				

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br |

