

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!



SAC

Grade Super Aradora Intermediária
com Pneus (Controle Remoto)

As grades SAC executam com excelente desempenho e alto rendimento a aração para cereais em campos anteriormente já cultivados, assim como a gradagem de destorroamento, executada após o uso de arados ou grades pesadas em terrenos com grande quantidade de massa verde e resíduos vegetais e no preparo do solo para lavoura canavieira.

A distância de 270mm entre discos confere às SAC uma perfeita relação diâmetro/espacamento, aumentando-lhes a largura de corte e, conseqüentemente, reduzindo os custos. Também diminui consideravelmente a possibilidade de embuchamento por restos vegetais.

Possuem rodas reforçadas com pneus e cubos individuais e dois cilindros para o acionamento das rodas. O cabeçalho é equipado com gancho de engate reforçado e um cilindro hidráulico (na versão cilindro no cabeçalho) com a função de facilitar manobras, transporte e trabalhos operacionais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso Aproximado* (kg)	Largura de Corte (mm)	Pneus	Medidas dos Discos	Eixo dos Discos Ø	Espacamento entre Discos (mm)
SAC Barra Estabilizadora (Varão)	28	180 a 200	3.920	3.640	7.50 x 16	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm	1.3/4" AÇO ABNT 5160	270
	32	200 a 220	4.085	4.180				
	36	220 a 240	4.265	4.720				
	40	240 a 270	4.480	5.250				
	44	270 a 290	5.700	5.800				
	48	300 a 330	5.660	6.350				
SAC Cilindro no Cabeçalho	32	200 a 220	4.198	4.180	7.50 x 16 400/60 (opcional)	28" x 7,5 mm		
	36	220 a 240	4.720	4.720				
	40	240 a 270	5.250	5.250				

* Pesos obtidos com discos de 28" x 7,5.

Mancal DUOMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e conseqüentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.civemasa.com.br |

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 03 - 06/2025

