

CIVEMASA

SGAC TR

Super Grade Aradora Pesada com Pneus
(Control Remoto)



PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.

Para serviços de aração profunda de solos já cultivados anteriormente, estas grades constituem-se na opção técnica e economicamente ideal.

Realizam a incorporação de soqueiras de cana-de-açúcar, de cereais ou ainda reforma de pastagens, apresentando excelente desempenho e alto rendimento, graças a grande largura de corte que atingem e a sua capacidade de penetração no solo.

Possuem rodas reforçadas com pneus de alta flutuação 400/60 e dois cilindros para o acionamento das rodas.

O cabeçalho é equipado com gancho de engate reforçado e um cilindro hidráulico com a função de facilitar manobras, transporte e trabalhos operacionais.

Os mancais utilizados no conjunto de discos são de rolamentos com lubrificação permanente a óleo e são equipados com capas protetoras em sua parte inferior, que protegem seu corpo de desgaste quando entram em atrito com o solo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Eixo dos Discos	Diâmetro dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)
SGAC TR	12	130 a 150	2.870	1.980	Ø 2" Aço ABNT 5160	30" X 7,5 mm 32" x 9,0 mm 34" x 9,0 mm	360
	14	150 a 170	3.210	2.340			
	16	170 a 190	3.730	2.700			
	18	190 a 210	4.080	3.060			

*Peso com discos de 32" x 9,0 mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114