

***CIVEMASA***

**SGIC**

**SUPER GRADE ARADORA  
INTERMEDIÁRIA COM PNEUS**

**(CONTROLE REMOTO)**



**PARA O CAMPO.  
E POR VOCÊ.**

As grades modelo SGIC são próprias à aração no preparo do solo para cereais em terrenos anteriormente já cultivados. Seu uso estende-se também à gradagem de destorroamento, executada após a utilização de arados ou grades pesadas no preparo do solo para cana-de-açúcar.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- O conjunto pantográfico de rodas com pneus são acionados hidráulicamente, o que facilita transportá-las mesmo nas mais severas condições de estradas rurais;
- A distância de 270 mm entre seus discos confere à SGIC uma perfeita relação diâmetro/espacamento, aumentando-lhes a largura de corte e, conseqüentemente, reduzindo os custos quando da necessidade de reposição dos discos e também diminui consideravelmente a possibilidade de embuchamento por restos vegetais;
- São equipadas com mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo.



**Obs:** Os modelos de 24, 26, 28 e 30 discos podem ser fornecidos com pistão no cabeçalho e pneus 400/60 como modelos **SGIC TR**.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de discos	Peso Aproximado (kg)*	Largura de corte (mm)	Tratores (cv)	Medida dos pneus	Diâmetro dos discos	Eixo dos discos Ø	Espacamento entre discos (mm)
SGIC	16	2.451	2.020	95 a 105	11L15	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm	1.3/4" AÇO ABNT 5160	270
	18	2.636	2.290	110 a 120				
	20	2.754	2.560	120 a 130				
	22	2.881	2.830	130 a 140				
	24	3.379	3.100	140 a 160	11L15 ou 400/60			
	26	3.526	3.370	160 a 170				
	28	3.691	3.640	170 a 180				
	30	3.881	3.910	180 a 200				

\*Peso com discos de 28" x 7,5 mm e pneus 11L15.

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114