

Civemasa

Para o Campo
e Por Você!



SIC

Super Grade Intermediária
Civemasa

As grades modelo SIC são indicadas nas operações de gradagem intermediária, proporcionando ótimo acabamento e incorporação de restos vegetais.

Possuem conjuntos de rodas com pneus, acionados hidráulicamente, o que possibilita transportá-las mesmo nas mais severas condições de estradas rurais.

A distância de 270 mm entre seus discos confere às SIC uma perfeita relação diâmetro/espacamento, aumentando-lhes a largura de corte, e consequentemente, reduzindo os custos quando da necessidade de reposição dos discos. Também diminui consideravelmente a possibilidade de embuchamento por restos vegetais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Trator (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Pneus	Discos	
						Dimensões (mm)	Espaçamento (mm)
SIC	12	70 - 80	1.730	1.600	600 x 16	24" x 4,75 26" x 6,00 26" x 7,50 28" x 6,00 28" x 7,50 30" x 7,50	270
	14	80 - 90	1.812	1.750			
	16	100 - 110	2.118	2.000			
	18	110 - 120	2.251	2.300	7,50 x 16 11L 15		
	20	120 - 135	2.436	2.570			
	22	135 - 150	2.600	2.840			
	24	150 - 165	2.725	3.110			
	25	165 - 180	2.659**	3.250			
	26	170 - 180	2.814	3.380			
	28	180 - 200	2.952	3.650			
	29	190 - 200	2.937**	3.780			
	30	190 - 200	3.171	3.920			
	32	200 - 220	4.654	4.180	400 x 60		
	36	220 - 240	4.558	4.720			
	40	240 - 260	4.910	5.250			
	44	260 - 280	5.413	5.440			
	48	280 - 300	5.679	6.230	500/60		
	52	300 - 320	7.200***	6.670			
56	320 - 340	7.434***	7.171				
60	340 - 360	7.670***	7.660				



Mancal DUROMARK OSCILANTE® (DMO): possui suporte de oscilação, que permite que as seções de discos girem mais livremente, reduzindo o esforço e consequentemente o consumo de combustível do trator, além de aumentar a durabilidade dos componentes internos do mancal e possuir encaixes que permitem a fácil montagem e desmontagem. São equipados com rolamentos de rolos cônicos e retentores Duo-Cone com lubrificação permanente a óleo.

- Eixo dos discos: Ø 1.5/8" e Ø 1.3/4".
- * Os pesos acima são obtidos com discos Ø 28"x7,5 mm.
- ** Os pesos acima são obtidos com discos Ø 28"x6,0 mm.
- *** Os pesos acima são obtidos com discos Ø 30"x7,5 mm.

***ATENÇÃO:** A POTÊNCIA SUGERIDA PODE SOFRER VARIAÇÕES EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS RELACIONADAS AO SOLO COMO: NÍVEL DE COMPACTAÇÃO, TEOR DE UMIDADE, TIPO DE SOLO, TOPOGRAFIA, ETC.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.civemasa.com.br |

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 07 - 05/2025

