

CIVEMASA

Para o Campo
e Por Você!



SNCP

Grade Super Destorroadora
Dodrável com Rodas (Controle
Remoto)

- As grades SNCP para tratores de pneus com tração nos dois eixos (4x4), realizam com excelente desempenho e rendimento a gradagem de complementação do ciclo de preparo do solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições de receber em seguida as semeadeiras, facilitando a aplicação de herbicidas e, posteriormente, a colheita mecanizada.
- Possuem laterais basculantes e conjuntos de rodas com 6 pneus 11L15 acionados hidráulicamente da própria cabine do trator, o que facilita o reboque do implemento por estradas estreitas, passagem por pontes, porteiros, etc.
- O basculamento simultâneo das laterais é feito por cilindros hidráulicos alojados no quadro central. Em trabalho suas laterais articulam-se livremente adaptando-se aos vários tipos de terrenos, inclusive nas encostas dos terraços, destorroando-os.

OPCIONAL: Pneus 400/60 disponíveis para os modelos 96 e 132 discos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Quantidade de Discos	Tratores (cv)	Peso* (kg)	Largura de Corte (mm)	Largura de Transporte (mm)	Medida dos Discos Ø	Espaçamento entre Discos (mm)	Eixo dos Discos
SNCP	64	220 a 240	4.767	6.200	4.050	22" x 4,5 mm 22" x 6,0 mm 24" x 4,5 mm 24" x 6,0 mm	200	1.1/2"
	72	240 a 260	5.033	7.000				
	84	260 a 280	5.319	8.200				
	96	280 a 310	7.289	9.400	5.830			
	108	310 a 330	7.539	10.550				
	120	350 a 400	10.115	11.695	6.740			
	132	400 a 450	10.457	12.870				

*Profundidade de Corte: 60 - 120mm

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.civemasa.com.br |

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 06 - 03/2025

