

STAC P 500 | CAIXA DE SEMENTES

SUBSOLADOR PESADO DE ARRASTO COM CAIXAS DE SEMENTES



PARA O CAMPO. **E POR VOCÊ.**

Os subsoladores Civemasa foram desenvolvidos para trabalharem tanto nas lavouras de cana-de-açúcar como nas de cereais. Podem ser tracionados pela barra de tração ou pelo terceiro ponto do trator sem a retirada dos discos de corte.

Os discos de corte são individuais (estão posicionados à frente de cada haste) e oscilantes, possuem molas de compensação devido aos diferentes níveis de profundidade, permitindo trabalhos em soqueiras dessecadas, palhadas ou sobre massa verde.

As hastes subsoladoras possuem desarme automático de mola helicoidal e são equipadas com bicos alados.

Os rolos destorroadores exercem perfeita função de acabamento, pois são oscilantes e copiam e nivelam todo tipo de terreno. Os pneus, com eixos e cilindros individuais, exercem dupla função, de transporte e de controle de profundidade.

As caixas distribuidoras de sementes finas executam a semeadura simultaneamente com a subsolagem. São indicadas para sementes de crotalária, braquiária, trigo, aveia, etc. Possuem vários níveis de regulagem, tanto para a quantidade como para o tipo de semente. Também é possível bloquear linhas de forma independente, permitindo que a regulagem seja feita de forma mais flexível.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| Modelo | Quantidade de Hastes | Trator (cv) | Peso (kg) | Largura de Trabalho (mm) | Profundidade Máxima de Trabalho (mm) | Espaçamento entre Hastes (mm) | Discos de Corte | Capacidade Caixa de Sementes (I) |
|------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|
| STAC P 500 | 5 | 200 a 225 | 4.000 | 2.200 - 2.250 | 500 | 400 / 425 / 450 | 24" x 6,0 mm | 540 |
| | 7 | 280 a 315 | 4.500 | 3.100 - 3.150 | | | | |

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

