

civemasa

Para o Campo
e Por Você!



TC³

Terraceador de Arrasto

O terraceador modelo TC³ tracionado pela barra de tração do trator é indicado para construção e reforma de terraços de base larga em áreas com declividade máxima de 12 graus.

Possui conjunto de rodas com pneus de alta flutuação 600/50 – 22,5 acionados hidráulicamente. Úteis tanto no transporte quanto no trabalho, onde participam na regulagem do ângulo de corte dos discos, dando ao terraço a conformação de rampa suave, facilitando operações mecanizadas como plantio (plantadeiras e semeadeiras) e colheita (plataformas).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Para facilitar o transporte, os chassis dos discos são articulados através de dispositivos hidráulicos, deixando o terraceador com apenas 5,68 metros de largura;
- Possui rodas guias traseiras de série, próprias tanto para o trabalho como para o transporte;
- Os conjuntos de discos são equipados com mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Qtde de Discos	Potência do Trator (cv)	Peso Aproximado (kg)	Largura de Corte (mm)	Largura de Transporte (mm)	Altura Livre para Transporte (mm)	Diâmetro Eixos Ø	Diâmetro dos Discos	Espaçamento entre Discos (mm)
TC ³	40	280 a 330	8.925	14.930	5.680	320	2.1/8"	28" x 6,0mm 28" x 7,5mm	450
	44	330 a 360	9.985	16.310					
	48	360 a 400	10.315	17.700					
	52	400 a 440	10.865	19.070					
	56	440 a 540	11.250	20.450					

*Peso com discos de 28" x 6,0 mm.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.civemasa.com.br |

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.

As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 01 - 03/2025

