

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- **Rodado:** sistema tandem com 04 pneus de alta flutuação - 500/60-22,5 -12L. Bitola para transporte de 1,90m e para trabalho de 2,90m. Este tipo de rodado é ideal para terrenos irregulares, além de possibilitar a reentrada mais rápida em áreas com alto teor de umidade (solo úmido, pós chuva);
- **Sistema de distribuição do composto:** equipado com duas esteiras com proteção central e lateral, com taliscas em “T” de aço 1045 e arrastador em aço temperado, com opção de regulação da velocidade (dosagem) e reversão (limpeza). Dois rotores verticais com aletas duplas em aço temperado, com possibilidade de regulações de velocidade e inclinação vertical em 02 posições, dependendo do material e da modalidade da distribuição. Este conjunto permite a distribuição praticamente de todos os tipos de materiais orgânicos em qualquer estado (com teor de umidade alto ou baixo, com granulometria irregular, etc.);
- **Sistema hidráulico:** sistema hidráulico independente (SHI), composto por reservatório de óleo com capacidade de 250 litros, bomba 100cm³/rev., bloco com válvulas internas com diversas funções, trocador de calor com proteção e motores interligados na esteira e nos rolos. Este tipo de sistema hidráulico oferece maior segurança para os operadores, grande facilidade de regulação nas dosagens e menor manutenção, além de possibilitar o trabalho com qualquer trator, mesmo os mais antigos com menos fluxo de óleo;
- **Carreta:** robusta e reforçada, construída com estrutura tubular e chapas laterais de aço carbono 1010/1020. A comporta traseira do vagão possui abertura e fechamento hidráulico, além de contar com defletores ajustáveis para regulação da largura de aplicação;
- **Cabeçalho:** Em aço 1010/1020, possui engate com regulação vertical para ajuste da altura com a barra de tração do trator;
- **Pintura:** especial com alta resistência a materiais corrosivos (Primer epóxi anticorrosivo e esmalte PU acrílico);
- **Esteira reversível:** sistema de esteira com dispositivo de reversão possibilitando o desembuchamento, se ocorrer;
- **Aletas:** fabricadas com aço de alta resistência e tratamento térmico, garantindo maior durabilidade;
- **Bloco de regulação hidráulica:** equipado com controle automático de variação da pressão;
- **Painel de acionamento:** simples e prático com botão de liga e desliga da esteira e do rolo na cabine do trator;
- **Comporta traseira dosadora:** equipada com cilindros hidráulicos possibilitando abertura e fechamento no transcorrer da operação;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Trator (cv)	Altura Total (m)	Altura de Carregamento (m)	Comprimento Total (m)	Peso Total (kg)	Capacidade Volumétrica de Carga (m³)	Tempo de Descarregamento (min)
VDCO	100 a 120	3,43	2,83	9,36	8.343	20	3 a 11

- Rotação máxima do rolo: 600 rpm | Rotação máxima da esteira: 14 rpm.
- Tempo de uma volta da esteira: 03 minutos mínimo / 11 minutos máximo.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8222 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

Rev.06-08/2024

www.civemasa.com.br



CIVEMASA

VDCO
VAGÃO DISTRIBUIDOR DE
COMPOSTOS ORGÂNICOS




PARA O CAMPO.
E POR VOCÊ.

VDCO

MAIS ROBUSTEZ NA DISTRIBUIÇÃO

Equipamento desenvolvido para a distribuição de compostos orgânicos variados, tais como: compostos de fibras de coco, esterco de confinamento de gado, cama de frango, torta de filtro de usinas de açúcar, resíduos e compostos da indústria de celulose e similares. A aplicação dos produtos é executada a lança através de dois rotores traseiros com inclinação regulável.


MAIS INFORMAÇÕES:



- Cabeçalho de engate de terceiro ponto categoria 1 e 2, arraste da máquina no cabeçalho, bomba de 100L/min e cardan com embreagem.



- Reservatório de óleo de 250L com filtro de retorno (externo) e filtro de sucção (interno), trocador de calor para 150L/min, filtro de pressão (externo) para 150L/min e esticador da esteira auto ajustável (com molas).



- Corrente transportadora especial (com tratamento térmico) e talisca independente em L.



- Fueiro (complemento da caçamba aumentando em mais 4,6m³).




- Rodado tipo tandem reforçado com pneus 500/60-22,5 12L.



- Guias inferiores independentes da esteira.



- Esteira independente com proteção central e lateral removível.



- Transmissão individual para esteira independente.